

# Dichiarazione di prestazione – Non Crack Filler Plus

## ai sensi dell'Allegato III del Regolamento (UE) n. 305/2011

Numero: 0114620100

**1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:**

Non Crack Filler Plus

**2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:**

Codice di lotto: vedere la confezione del prodotto

**3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:**

Sigillanti per giunti per impiego non strutturale negli edifici; sigillanti per giunti idonei per elementi di facciate – conformi alla norma EN 15651-1:2012, Tipo F 7,5P INT-EXT

**4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:**

PCS Innotec International N.V.

Schans 4

BE - 2480 DESSEL

T.: +32(0)14326001

**5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:**

Non applicabile

**6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:**

Sistema 3

**7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:**

Il tipo di prodotto è stato testato ai sensi della norma EN 15651-1:2012 da un laboratorio esterno, che ha rilasciato un rapporto di prova.

**8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:**

Non applicabile

**9. Prestazione dichiarata**

Pretrattamento: Metodo A

Substrato: Calcestruzzo senza primer

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze con il prodotto in condizioni normali. Nella pratica, le informazioni fornite non devono in alcun modo sostituire le prove necessarie, da svolgersi prima dell'impiego del prodotto. Solo una prova preliminare del prodotto potrà comprovare l'idoneità dello stesso all'applicazione prevista. Di conseguenza, decliniamo ogni responsabilità in caso di utilizzo dei nostri prodotti che non tenga conto di dette raccomandazioni. Nel malaugurato caso in cui il prodotto non rispondesse alle aspettative di qualità, verrà risarcito al massimo il valore di acquisto del prodotto stesso. Si declina ogni responsabilità per danni o conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo del prodotto.

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Comportamento in caso di incendio	Classe E	EN 15651-1:2012
Rilascio di sostanze chimiche dannose per l'ambiente e la salute	Vedere MSDS	EN 15651-1:2012
<b>Tenuta all'aria e all'acqua</b>		
Resistenza allo scorrimento (conforme alla norma EN ISO 7390)	≤ 3 mm	EN 15651-1:2012
Ritiro (conforme alla norma EN ISO 10563)	≤ 25%	EN 15651-1:2012
Proprietà di adesione/coesione dopo immersione in acqua a 23 °C (conforme alla norma EN ISO 10591)	≥ 25%	EN 15651-1:2012
Proprietà tensili in presenza di trazione del 100% (modulo E) a -30 °C (EN ISO 8339)	NPD	EN 15651-1:2012
Proprietà tensili in presenza di trazione costante a -30 °C (EN ISO 8340)	NPD	EN 15651-1:2012
Durabilità	Conforme	EN 15651-1:2012

(\* Le lettere NPD (nessuna prestazione determinata) ove non sia dichiarata alcuna prestazione.

**10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.**

**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.**

**Firmato a nome e per conto di:**

**Bart Holsters,**  
HSE COORDINATOR



Dessel, 03/05/2017

Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze con il prodotto in condizioni normali. Nella pratica, le informazioni fornite non devono in alcun modo sostituire le prove necessarie, da svolgersi prima dell'impiego del prodotto. Solo una prova preliminare del prodotto potrà comprovare l'idoneità dello stesso all'applicazione prevista. Di conseguenza, decliniamo ogni responsabilità in caso di utilizzo dei nostri prodotti che non tenga conto di dette raccomandazioni. Nel malaugurato caso in cui il prodotto non rispondesse alle aspettative di qualità, verrà risarcito al massimo il valore di acquisto del prodotto stesso. Si declina ogni responsabilità per danni o conseguenze dannose derivanti dall'utilizzo del prodotto.