

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

Data della prima edizione: 13/08/1998 Data dell'ultima revisione: 20/12/2022 Sostituisce la versione di: 8/04/2022 Versione: 15.1

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1. Identificatore del prodotto

Forma del prodotto : Miscela  
Denominazione : Easy Polish 500 ml  
Numero del prodotto : 04.3154.9999

#### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

##### Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale : Uso industriale, Uso professionale  
Uso della sostanza/ della miscela : Easy Polish è un lucido unico per quasi tutte le vernici moderne.

##### Usi sconsigliati

Uso al consumo, Questo prodotto richiede le conoscenze tecniche necessarie da parte dell'utilizzatore. Di conseguenza, è destinato solo all'uso professionale/industriale.

#### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

PCS Innotec International NV  
Schans 4  
BE - 2480 Dessel  
T.: +32 (0) 14 32 60 01  
F.: +32 (0) 14 32 60 12  
hse@innotec.eu

##### Distributore:

Euromec 2 s.r.l.  
Via Maestri del Lavoro 6  
IT - 30026 Portogruaro (VE)  
T.: +39 0421275018  
info@euromec2.it

#### 1.4. Numero telefonico di emergenza

24/24 ore (Consulenza telefonica: inglese, francese, tedesco, neerlandese):  
BIG : +32 (0) 14 58 45 45

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

##### Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Aquatic Chronic 3 H412

Testo completo delle classi di pericolo, indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

##### Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l'ambiente

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 2.2. Elementi dell'etichetta

##### Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP]

Avvertenza (CLP) : -  
Indicazioni di pericolo (CLP) : H412 - Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
Consigli di prudenza (CLP) : P273 - Non disperdere nell'ambiente.  
Frasei EUH : EUH208 - Contiene Tetrametilol acetilene diurea. Può provocare una reazione allergica.

#### 2.3. Altri pericoli

Non contiene sostanze PBT e/o vPvB  $\geq 0,1\%$  valutato in conformità all'Allegato XIII del REACH

La miscela non contiene una sostanza(e) inclusa(e) nell'elenco stabilito in conformità all'Articolo 59(1) del regolamento REACH per avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, oppure una sostanza(e) identificata(e) come avente(i) proprietà di interferenza con il sistema endocrino secondo i criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o nel Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione ad una concentrazione pari o superiore allo 0,1%

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

#### 3.2. Miscele

| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Identificatore del prodotto                                                                                              | %     | Classificazione secondo la Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Numero EINECS / ELINCS: 919-857-5<br>no. REACH: 01-2119463258-33                                                         | ≤ 20  | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                      |
| Propan-2-olo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Numero CAS: 67-63-0<br>Numero EINECS / ELINCS: 200-661-7<br>N. indice CE: 603-117-00-0<br>no. REACH: 01-2119457558-25    | ≤ 10  | Flam. Liq. 2, H225<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H336                               |
| Cherosene (petrolio), idrodesolforato, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. AE costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca. | Numero CAS: 64742-81-0<br>Numero EINECS / ELINCS: 265-184-9<br>N. indice CE: 649-423-00-8<br>no. REACH: 01-2119462828-25 | ≤ 3   | Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| Tetrametilol acetilene diurea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Numero CAS: 5395-50-6<br>Numero EINECS / ELINCS: 226-408-0                                                               | ≤ 0,2 | Skin Sens. 1, H317                                                                        |

Testo completo delle indicazioni H e EUH: vedere la sezione 16

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

#### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

|                          |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Raccomandazioni generali | : In caso di malessere, contattare un centro antiveneni o un medico.                                                                                                   |
| Inalazione               | : Se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.                          |
| Contatto con la pelle    | : Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare abbondantemente con acqua.                                                                       |
| Contatto con gli occhi   | : IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. |
| Ingestione               | : Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. Consultare immediatamente un medico.                                                                                   |

#### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

|                        |                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Sintomi/effetti        | : Può provocare una reazione allergica cutanea.              |
| Contatto con gli occhi | : Arrossamento.                                              |
| Ingestione             | : Diarrea. Mal di testa. Dolore addominale. Vomito. Letargo. |

#### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

#### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma resistente all'alcool. Anidride carbonica.

#### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

|                                         |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Istruzioni per l'estinzione             | : Evitare l'immissione nell'ambiente di acqua utilizzata nell'estinzione dell'incendio. Utilizzare spruzzi d'acqua o nebulizzazione idrica per raffreddare i contenitori esposti. |
| Protezione durante la lotta antincendio | : Non introdursi nell'area dell'incendio privi dell'adeguato equipaggiamento protettivo, comprendente gli autorespiratori.                                                        |

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

|                              |                                                                                                                      |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misure di carattere generale | : Usare indumenti protettivi adatti. Rischio di scivolamento in presenza di materiale versato. Restare contro vento. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Per chi non interviene direttamente

Mezzi di protezione : Fare riferimento alle misure di protezione riportate alle sezioni 7 e 8.  
Procedure di emergenza : Allontanare il personale non necessario.

### Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione : Equipaggiare il gruppo di addetti alla pulizia con protezione adeguata.

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche. Informare le autorità se il liquido viene immesso nella rete fognaria o in acque pubbliche.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia : Assorbire il materiale versato mediante sostanze solide inerti quali gesso o farina fossile al più presto possibile. Raccogliere meccanicamente (spazzando o spalando) e mettere in un recipiente adeguato per lo smaltimento. Questo prodotto e il relativo imballaggio devono essere smaltiti in modo sicuro, conformemente alle disposizioni di legge locali.  
Altre informazioni : Prevedere un ricambio d'aria sufficiente.

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Stabile nelle condizioni di utilizzazione e di stoccaggio raccomandate al paragrafo 7. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare. Vedere la sezione 13 per quanto riguarda lo smaltimento dei residui dopo lavaggio.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto. Assicurare una buona ventilazione nella zona di lavoro per impedire la formazione di vapori. Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche. Eliminare ogni fonte di accensione se non c'è pericolo.  
Misure di igiene : Lavare le mani e altre aree della pelle esposte alla sostanza con sapone neutro ed acqua prima di mangiare, bere, fumare e quando si lascia il luogo di lavoro.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Misure tecniche : Attenersi ad adeguate procedure di collegamento a massa per evitare l'elettricità statica.  
Condizioni per lo stoccaggio : Proteggere dai raggi solari. Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in un luogo lontano dal fuoco. Vietato fumare. Tenere lontano dalle fonti di accensione.  
Misura(e) di ordine tecnico : La pavimentazione dei locali/aree di deposito deve essere impermeabile e disposta in tale modo da costituire un bacino di contenimento. Conservare in luogo ben ventilato.  
Disposizioni specifiche per l'imballaggio : Conservare in un recipiente chiuso. Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare al riparo dal gelo. Conservare in luogo asciutto.

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Valori limite nazionali di esposizione professionale e biologici

Cherosene (petrolio), idrodesolfato, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. AE costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca. (64742-81-0)

| Italia - Valori limite di esposizione professionale |                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------|
| OEL TWA                                             | Dati non disponibili |
|                                                     | Dati non disponibili |
| OEL STEL                                            | Dati non disponibili |
|                                                     | Dati non disponibili |

#### DNEL e PNEC

| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| DNEL/DMEL (Lavoratori)                                                  |                                   |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                            | 300 mg/kg di peso corporeo/giorno |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                         | 1500 mg/m³                        |
| DNEL/DMEL (Popolazione generale)                                        |                                   |
| A lungo termine - effetti sistemici, orale                              | 300 mg/kg di peso corporeo/giorno |

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati |                                   |
| A lungo termine - effetti sistemici, inalazione                         | 900 mg/m <sup>3</sup>             |
| A lungo termine - effetti sistemici, cutanea                            | 300 mg/kg di peso corporeo/giorno |

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

##### Controlli tecnici idonei:

Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.

#### Dispositivi di protezione individuale

##### Dispositivi di protezione individuale:

In caso di pericolo di spruzzi: occhiali di protezione. Guanti. In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.

##### Simbolo(i) Dispositivi di Protezione Individuale:



#### Protezione degli occhi e del volto

##### Protezione degli occhi:

Usare occhiali di sicurezza che proteggono dagli schizzi

#### Protezione della pelle

##### Protezione della pelle:

Usare indumenti protettivi adatti

#### Protezione delle mani:

Se c'è la possibilità che le mani vengano a contatto con il prodotto, l'utilizzo di guanti (omologati secondo la norma EN374) realizzati nei seguenti materiali può offrire un'adeguata protezione chimica: Gomma nitrilica. Per un contatto continuo consigliamo guanti con un tempo di permeazione di oltre 240 minuti, e preferibilmente superiore a 480 minuti. Per una protezione a breve termine o dagli schizzi la raccomandazione è la stessa; siamo tuttavia consapevoli che potrebbero non essere disponibili guanti adeguati che offrano questo tipo di protezione. In questo caso potrebbe essere accettabile un tempo di permeazione inferiore, a condizione che si seguano scrupolosamente regimi di manutenzione e di sostituzione dei guanti. Lo spessore del guanto non consente di prevedere in modo sicuro la sua resistenza a una sostanza chimica, dal momento che essa dipende dalla precisa composizione del materiale del guanto. A seconda del modello e del materiale, in generale lo spessore del guanto dovrebbe essere superiore a 0,35 mm. L'idoneità e la resistenza di un guanto dipende dall'utilizzo (vale a dire, dalla frequenza e dalla durata del contatto), dalla resistenza chimica del materiale del guanto e dall'abilità manuale. Consultare sempre i fornitori di guanti. I guanti contaminati vanno sostituiti. L'igiene personale è un elemento chiave per una cura efficace delle mani. I guanti devono essere indossati esclusivamente su mani pulite. Dopo il loro utilizzo, lavare e asciugare le mani con cura.

#### Protezione respiratoria

##### Protezione respiratoria:

Si raccomanda: filtro tipo ABEK. Se il ricambio d'aria non è sufficiente per mantenere le polveri/vapori al di sotto del VLE, si deve usare un apparecchio respiratorio adeguato

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                 |                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------|
| Stato fisico                    | : Liquido                                  |
| Colore                          | : Latteo.                                  |
| Aspetto                         | : Liquido.                                 |
| Odore                           | : caratteristico.                          |
| Soglia olfattiva                | : Non disponibile                          |
| Punto/intervallo di fusione     | : 0 °C                                     |
| Punto di congelamento           | : Non disponibile                          |
| Punto di ebollizione            | : 78 – 250 °C                              |
| Infiammabilità                  | : Non disponibile                          |
| Limite inferiore di esplosività | : Non disponibile                          |
| Limite superiore di esplosività | : Non disponibile                          |
| Punto di infiammabilità         | : 38 °C Non mantenimento della combustione |
| Temperatura di autoaccensione   | : 260 °C                                   |
| Temperatura di decomposizione   | : Non disponibile                          |

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                         |                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
| pH                                                      | : 7                              |
| Viscosità cinematica                                    | : 945 mm <sup>2</sup> /s (20 °C) |
| Viscosità dinamica                                      | : 950 mPa·s (20 °C)              |
| Solubilità                                              | : Acqua: Insolubile in acqua     |
| Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow) | : Non disponibile                |
| Pressione di vapore                                     | : 4300 Pa (20 °C)                |
| La pressione di vapore a 20 °C                          | : Non disponibile                |
| Densità                                                 | : Non disponibile                |
| Densità relativa (acqua = 1)                            | : 1,005 (20 °C)                  |
| Densità gassosa                                         | : Non disponibile                |
| Caratteristiche delle particelle                        | : Non applicabile                |

### 9.2. Altre informazioni

#### Informazioni relative alle classi di pericoli fisici

Limiti di esplosività : 0,7 – 12 vol %

#### Altre caratteristiche di sicurezza

Velocità di evaporazione : 1,3 (n-BuAc = 1)  
V.O.C. (V.O.S.) : 261,5 g/l

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

### 10.1. Reattività

Liquido e vapori infiammabili. Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.

### 10.2. Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.

### 10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 10.4. Condizioni da evitare

Temperature estremamente elevate o estremamente basse. Luce solare diretta.

### 10.5. Materiali incompatibili

Acidi. Agenti riducenti. Agente ossidante. Basi.

### 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

### 11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

|                              |                                                                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tossicità acuta (orale)      | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (cutanea)    | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Tossicità acuta (inalazione) | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |

Cherosene (petrolio), idrodesolforato, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. AE costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca. (64742-81-0)

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| DL50/orale/topo         | ≥ 5000 mg/kg |
| DL50/cutanea/coniglio   | ≥ 5000 mg/kg |
| CL50/inalazione/4h/topo | ≥ 50 mg/l    |

#### Tetrametilol acetilene diurea (5395-50-6)

|                         |                                                                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DL50/orale/topo         | > 5000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity), Remarks on results: other: |
| DL50/cutanea/coniglio   | ≥ 5000 mg/kg                                                                                                               |
| CL50/inalazione/4h/topo | ≥ 50                                                                                                                       |

#### Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| DL50/orale/topo | ≥ 5000 mg/kg |
|-----------------|--------------|

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

|                                                                         |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati |                                                                                                                              |
| DL50 cutaneo ratto                                                      | > 2000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                             |
| DL50/cutanea/coniglio                                                   | ≥ 3160 mg/kg di peso corporeo Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)                          |
| CL50/inalazione/4h/topo                                                 | ≥ 50 mg/l                                                                                                                    |
| Propan-2-olo (67-63-0)                                                  |                                                                                                                              |
| DL50/orale/topo                                                         | 5840 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)                                 |
| DL50/cutanea/coniglio                                                   | ≥ 5000 mg/kg                                                                                                                 |
| CL50/inalazione/4h/topo                                                 | ≥ 50 mg/l                                                                                                                    |
| Corrosione cutanea/irritazione cutanea                                  | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)<br>pH: 7               |
| Tetrametilol acetilene diurea (5395-50-6)                               |                                                                                                                              |
| pH                                                                      | 7 Temp.: 23 °C Remarks on result: 'other:'                                                                                   |
| Gravi danni oculari/irritazione oculare                                 | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)<br>pH: 7               |
| Tetrametilol acetilene diurea (5395-50-6)                               |                                                                                                                              |
| pH                                                                      | 7 Temp.: 23 °C Remarks on result: 'other:'                                                                                   |
| Sensibilizzazione respiratoria o cutanea                                | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| Mutagenicità sulle cellule germinali                                    | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| Cancerogenicità                                                         | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| Tossicità per la riproduzione                                           | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola   | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati |                                                                                                                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                        |
| Propan-2-olo (67-63-0)                                                  |                                                                                                                              |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola   | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                                                                        |
| Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta  | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| Tetrametilol acetilene diurea (5395-50-6)                               |                                                                                                                              |
| NOAEL (orale, ratto, 90 giorni)                                         | 1000 mg/kg di peso corporeo Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 407 (Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents) |
| Pericolo in caso di aspirazione                                         | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)                        |
| Easy Polish 500 ml                                                      |                                                                                                                              |
| Viscosità cinematica                                                    | 945 mm²/s (20 °C)                                                                                                            |
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati |                                                                                                                              |
| Viscosità cinematica                                                    | 1,33 mm²/s Temp.: '20°C' Parameter: 'kinematic viscosity (in mm²/s)'                                                         |

### 11.2. Informazioni su altri pericoli

Nessuna ulteriore informazione disponibile

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

#### 12.1. Tossicità

|                                                                |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a breve termine (acuto)   | : Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti) |
| Pericoloso per l'ambiente acquatico, a lungo termine (cronico) | : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.                                     |

|                                           |                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrametilol acetilene diurea (5395-50-6) |                                                                                                      |
| EC50/24h/daphnia magna                    | > 38,9 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                  |
| CE50 72h - Alghe [1]                      | 3,85 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name: Scenedesmus subspicatus) |

|                                      |                               |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Propan-2-olo (67-63-0)               |                               |
| LC50/96h/pesci                       | 10000 mg/l                    |
| CL50 - Altri organismi acquatici [1] | > 10000 mg/l LC50/24h/daphnia |

#### 12.2. Persistenza e degradabilità

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Easy Polish 500 ml          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Persistenza e degradabilità | Il(i) tensioattivo(i) contenuto(i) in questo formulato è (sono) conforme(i) ai criteri di biodegradabilità stabiliti del regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti. Tutti i dati di supporto sono tenuti a disposizione delle autorità competenti degli Stati Membri e saranno forniti, su loro esplicita richiesta o su richiesta di un produttore del formulato, alle suddette autorità. |

Cherosene (petrolio), idrodesolfato, Cherosene - non specificato, Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta da uno stock di petrolio trattandolo con idrogeno per trasformare lo zolfo organico in idrogeno solforato che viene eliminato. AE costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C9-C16 e punto di ebollizione nell'intervallo 150°C - 290°C ca. (64742-81-0)

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |
|-----------------------------|-------------------------|

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Tetrametilol acetilene diurea (5395-50-6) |                         |
| Persistenza e degradabilità               | Rapidamente degradabile |

|                                                                         |                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Idrocarburi, C9-C11, n-alcane, isoalcani, composti ciclici, <2% aromati |                |
| Persistenza e degradabilità                                             | Non stabilito. |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Propan-2-olo (67-63-0)      |                         |
| Persistenza e degradabilità | Rapidamente degradabile |

#### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.4. Mobilità nel suolo

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Nessuna ulteriore informazione disponibile

#### 12.7. Altri effetti avversi

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Easy Polish 500 ml          |                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Informazione(i) generale(i) | Non disperdere nell'ambiente, Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata, Pericoloso per l'acqua potabile anche in caso di fuoriuscita di quantità minime nel sottosuolo, Il prodotto non va versato in fognature o corsi d'acqua. |

### SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

#### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

|                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento regionale sui rifiuti              | : Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.                                                                                    |
| Rifiuti / prodotti non usati                   | : Non disperdere nell'ambiente.                                                                                                                    |
| Elenco europeo dei rifiuti (LoW, CE 2150/2002) | : 07 07 99 - rifiuti non specificati altrimenti<br>15 01 10* - imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze |

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

In conformità con: ADR / IMDG / IATA

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### 14.1. Numero ONU o numero ID

Numero ONU (ADR) : Non applicabile  
Numero ONU (IMDG) : Non applicabile  
Numero ONU (IATA) : Non applicabile

### 14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto

Designazione ufficiale di trasporto (ADR) : Non applicabile  
Designazione ufficiale di trasporto (IMDG) : Non applicabile  
Designazione ufficiale di trasporto (IATA) : Non applicabile

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

#### ADR

Classi di pericolo connesso al trasporto (ADR) : Non applicabile

#### IMDG

Classi di pericolo connesso al trasporto (IMDG) : Non applicabile

#### IATA

Classi di pericolo connesso al trasporto (IATA) : Non applicabile

### 14.4. Gruppo d'imballaggio

Gruppo di imballaggio (ADR) : Non applicabile  
Gruppo di imballaggio (IMDG) : Non applicabile  
Gruppo di imballaggio (IATA) : Non applicabile

### 14.5. Pericoli per l'ambiente

Ulteriori informazioni : Nessuna ulteriore informazione disponibile

### 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

#### Trasporto via terra

Non applicabile

#### Trasporto via mare

Non applicabile

#### Trasporto aereo

Non applicabile

### 14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

### 15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

#### Normative UE

Ingredienti secondo il regolamento (CE) 648/2004 : 5-15% idrocarburi alifatici, < 5% idrocarburi aromatici, < 5% tensioattivi anionici, Agenti conservanti (Tetrametilol acetilene diurea)

#### Allegato XVII del REACH (Elenco delle restrizioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XVII del REACH (condizioni di restrizione)

#### Allegato XIV del REACH (Elenco di autorizzazioni)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'allegato XIV del REACH (elenco delle autorizzazioni)

#### Elenco delle sostanze candidate (SVHC) del REACH

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco delle sostanze candidate REACH

#### Regolamento PIC (previo assenso informato)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco PIC (regolamento UE 649/2012 relativo all'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose)

#### Regolamento POP (Inquinanti organici persistenti)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco POP (regolamento UE 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti)

#### Regolamento sull'ozono (2024/590)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco di riduzione dell'ozono (regolamento UE 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono)

#### Regolamento (CE) del Consiglio per il controllo dei prodotti a duplice uso

Non contiene una sostanza soggetta al REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) per il controllo dei prodotti a duplice uso

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

### Direttiva COV (2004/42/CE)

V.O.C. (V.O.S.) : 261,5 g/l

### Regolamento sui precursori di esplosivi (UE 2019/1148)

Non contiene alcuna sostanza elencata nell'elenco dei precursori di esplosivi (regolamento UE 2019/1148 sull'immissione sul mercato e sull'uso di precursori di esplosivi)

### Regolamento sui precursori di droghe (CE 273/2004)

Non contiene sostanze elencate nell'elenco dei precursori di droghe (regolamento CE 273/2004 relativo alla fabbricazione e all'immissione in commercio di determinate sostanze utilizzate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope)

### 15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non é stata eseguita nessuna valutazione della sicurezza chimica

## SEZIONE 16: Altre informazioni

| Indicazioni di modifiche |                            |      |
|--------------------------|----------------------------|------|
| Sezione                  | Elemento modificato        | Note |
|                          | Data dell'ultima revisione |      |
|                          | Sostituisce la scheda      |      |
| 2.3                      |                            |      |
| 8.1                      |                            |      |
| 8.2                      |                            |      |
| 9.1                      |                            |      |
| 9.2                      |                            |      |
| 11.2.                    |                            |      |
| 12.6                     |                            |      |
| 12.7                     |                            |      |
| 15                       |                            |      |
| 16                       |                            |      |

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                 |
|                            | ADR = Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route                                     |
|                            | ATE = Acute Toxicity Estimate                                                                                     |
|                            | CAS = Chemical Abstracts Service                                                                                  |
|                            | CLP = Classification, labelling and packaging                                                                     |
|                            | CSR = Chemical Safety Report                                                                                      |
|                            | DMEL = Derived Minimal Effect Level                                                                               |
|                            | DNEL = Derived No-Effect Level                                                                                    |
|                            | DPD = Dangerous Preparation Directive                                                                             |
|                            | DSD = Dangerous Substance Directive                                                                               |
|                            | EINECS/ELINCS = European Inventory of Existing Chemical Substances/European List of Notified Chemical Substances. |
|                            | GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals                                     |
|                            | HTP = Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet                                                                          |
|                            | IATA = International Air Transport Association                                                                    |
|                            | ICAO = International Civil Aviation Organization                                                                  |
|                            | IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods                                                            |

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Abbreviazioni ed acronimi: |                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | IOELV = Indicative Occupational Exposure Limit Value (EU)                                                                                                                             |
|                            | LC50 = Lethal concentration, 50 percent                                                                                                                                               |
|                            | LD50 = Lethal dose, 50 percent                                                                                                                                                        |
|                            | LEL = Lower Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                            | MAK = Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen                                                                                                                                            |
|                            | MAL-kode = Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov                                                                                                                                     |
|                            | N.O.S. = Not Otherwise Specified                                                                                                                                                      |
|                            | NDS = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie                                                                                                                                                 |
|                            | NDSch = Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe                                                                                                                                      |
|                            | OEL = Occupational Exposure Limits                                                                                                                                                    |
|                            | PBT = Persistent, bioaccumulative and toxic                                                                                                                                           |
|                            | PNEC = Predicted No-Effect Concentration                                                                                                                                              |
|                            | REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                                                                                                          |
|                            | RID = Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail). |
|                            | STEL = Short term exposure limit                                                                                                                                                      |
|                            | STOT RE = specific target organ toxicity repeated exposure                                                                                                                            |
|                            | STOT SE = specific target organ toxicity single exposure                                                                                                                              |
|                            | SVHC = Substance of Very High Concern                                                                                                                                                 |
|                            | TLV = Threshold Limit Value                                                                                                                                                           |
|                            | TRGS = Technischen Regeln für Gefahrstoffe                                                                                                                                            |
|                            | TWA = time weighted average                                                                                                                                                           |
|                            | UEL = Upper Explosion Limit                                                                                                                                                           |
|                            | VLA-EC = valores límite ambientales para la exposición de corta duración                                                                                                              |
|                            | VLA-ED = valores límite ambientales para la exposición diaria                                                                                                                         |
|                            | VLE = Valeur Limite d'exposition                                                                                                                                                      |
|                            | VME = Valeur Limite de Moyenne d'exposition                                                                                                                                           |
|                            | VOC = Volatile Organic Compounds                                                                                                                                                      |
|                            | vPvB = very Persistent and very Bioaccumulative                                                                                                                                       |
|                            | WGK = Wassergefährdungsklasse                                                                                                                                                         |

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 2                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 2                   |
| Aquatic Chronic 3                                       | Pericoloso per l'ambiente acquatico – Pericolo cronico, categoria 3                   |
| Asp. Tox. 1                                             | Pericolo in caso di aspirazione, categoria 1                                          |
| Eye Irrit. 2                                            | Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 2                                |
| Flam. Liq. 2                                            | Liquidi infiammabili, categoria 2                                                     |
| Flam. Liq. 3                                            | Liquidi infiammabili, categoria 3                                                     |
| Skin Irrit. 2                                           | Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2                                           |
| Skin Sens. 1                                            | Sensibilizzazione cutanea, categoria 1                                                |
| STOT SE 3                                               | Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola, categoria 3 – Narcosi |
| H225                                                    | Liquido e vapori facilmente infiammabili.                                             |
| H226                                                    | Liquido e vapori infiammabili.                                                        |
| H304                                                    | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.     |

# Easy Polish 500 ml

## Scheda di Dati di Sicurezza

secondo il Regolamento REACH (CE) 1907/2006 modificato dal Regolamento (UE) 2020/878

| Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH: |                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| H315                                                    | Provoca irritazione cutanea.                                                  |
| H317                                                    | Può provocare una reazione allergica cutanea.                                 |
| H319                                                    | Provoca grave irritazione oculare.                                            |
| H336                                                    | Può provocare sonnolenza o vertigini.                                         |
| H411                                                    | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.              |
| H412                                                    | Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.               |
| EUH066                                                  | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.    |
| EUH208                                                  | Contiene Tetrametilol acetilene diurea. Può provocare una reazione allergica. |

SDS PCS Innotec 2025

Esclusione di responsabilità in relazione a REACH:

I dati contenuti in questa scheda di sicurezza sono coerenti con i dati indicati nella relazione sulla sicurezza chimica, nella misura in cui risultavano disponibili al momento della redazione della scheda di sicurezza (si veda la data dell'ultima revisione).

Esclusione di responsabilità:

Le informazioni contenute nella presente scheda dati si basano sulle conoscenze che possediamo in questo momento, conformemente alle leggi nazionali e a quelle della CE, poiché non conosciamo le condizioni di utilizzo del prodotto ed esse non rientrano nella nostra sfera d'influenza. È sempre responsabilità dell'utilizzatore adottare le misure necessarie per soddisfare quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari locali. Le informazioni contenute in questa scheda vanno intese quale descrizione delle norme di sicurezza che si applicano al nostro prodotto e non vanno considerate come una garanzia delle proprietà del prodotto stesso. La presente scheda dati di sicurezza è stata stilata esclusivamente per questo prodotto; di conseguenza, le informazioni in essa contenute non valgono in combinazione con un altro articolo.

Senza preve istruzioni per l'uso scritte, il prodotto non può essere impiegato per fini diversi da quelli specificati.